

Impresora multifuncional A4 en blanco y negro

M 320
M 320FB
P 310

RICOH
imagine. change.



Especificaciones de la serie M 320/ M 320FB/ P 310

La serie M 320/ M 320FB/ P310 ofrece la solución que más se adapta a tus necesidades, ya sea simplemente una impresora compacta y fácil de gestionar, o una opción multifuncional de gran productividad. La estructura compacta de esta serie la hace perfecta para espacios reducidos y su mantenimiento y gestión son muy sencillos, con un uso intuitivo.

Todas las impresoras de esta serie ofrecen:

- Nítida impresión a 32 páginas por minuto
- La P 310 es ideal para utilizarse sobre un escritorio o bajo un mostrador
- La M 320 ofrece impresión, escaneo y copia
- La M 320FB está equipada con un panel táctil de 4,3 " y ARDF
- La mejor seguridad de la gama - incluyendo comunicaciones encriptadas SNMPv3 para la supervisión de dispositivos, transmisiones de correo electrónico seguras para SMTP a través de SSL/TLS

M 320/ M 320FB/ P 310

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

	M 320	M 320FB	P 310
GENERAL			
Tiempo de calentamiento	30 segundos	30 segundos	26 segundos
Velocidad de primera copia: B/N		7,1 segundos	
Velocidad impresión continua		32 ppm	
Memoria: estándar	256 MB	256 MB	128 MB
Peso	18 kg	18 kg	13 kg
Dimensiones (An x La x Al)	405 x 392 x 407 mm	405 x 392 x 420 mm	370 x 392 x 262 mm
Fuente de energía	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Clasificación láser	Producto láser de clase 1 (IEC60825 - 1:2014)		



COPIADORA

Copia múltiple	-	Hasta 99 copias	-
Resolución	-	1.200 x 1.200 dpi	-
Zoom	-	Del 25 % al 400 % en incrementos del 1 %	-

IMPRESORA

Lenguaje de impresora: estándar	PCL5e (MAC), PCL6 (Windows & Linux), PostScript3 (Windows)		
Resolución: máxima	1.200 x 1.200 dpi		
Interfaz: estándar	Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB2.0 Tipo B		
Interfaz: opción	LAN inalámbrica (IEEE 802.11 a/b/g/h/ac)		
Entornos Windows®	Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019		
Entornos Mac OS	Macintosh OS X v10.10 o posterior		
Otros entornos compatibles	Entornos Linux		

ESCÁNER

Escaneo: B/N (opm)	13 ipm	13 ipm	-
Escaneo: A todo color (opm)	4,5 ipm	4,5 ipm	-
Resolución: máxima	600 dpi	600 dpi	-

FAX

Compatibilidad	-	ITU-T (CCITT) G3	-
Velocidad de transmisión	-	3 segundos	-
Velocidad del módem: máxima	-	Kbps	-

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado	Bandeja(s) de papel estándar: (A4, A5, A6, B5, B6)		
Capacidad entrada: estándar	300 hojas		
Capacidad entrada: máximo	550 hojas		
Capacidad salida: estándar	50 hojas	50 hojas	125 hojas
Gramaje papel	52 - 162 g/m ²		

MEDIO AMBIENTE

Potencia en modo operativo	514 W	520 W	512 W
Consumo de energía: en reposo	0,87 W	0,87 W	0,72 W
TEC* (kWh/semana)	0,423	0,423	0,408

BANDEJAS DE SALIDA Y OPCIONES DE FINALIZADO

1x 250-sheet paper tray

CONSUMIBLES

Kit de inicio (impresiones)	1.000 impresiones
Tóner (duración normal) (impresiones)	3.500 impresiones
Tóner (larga duración) (impresiones)	7.000 impresiones
Consumable yield measuring method ISO/IEC 19752	

Certificación ISO9001,
certificación ISO14001,
certificación ISO27001

REGLAMENTO (UE)
2019/2020 DE LA
COMISIÓN. La fuente
luminosa de este producto no
está concebida para otras
aplicaciones diferentes a la
impresión de imágenes

Ricoh España S.L.U.

Avda. Vía Augusta, 71-73
08174 Sant Cugat Barcelona
Spain

93 582 12 00

www.ricoh.es

RICOH
imagine. change.

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle. Copyright © 2022 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.