

P 800

P 801

Impresión



Soluciones de impresión A4 sólidas

Estas impresoras A4 establecen nuevos referentes en cuanto a velocidad y resistencia. Su sólido rendimiento mejorará la productividad y permitirá que tu negocio cumpla los plazos más exigentes.

Rendimiento productivo e ininterrumpido

- Velocidades de impresión de 55 y 60 ppm
- Rendimiento ininterrumpido
- Hasta 2600 hojas
- Calidad de imagen de 1200 dpi

Con unas velocidades de impresión de 55 y 60 páginas por minuto y con pilas de papel en línea, las impresoras Ricoh P 800 y P 801 monocolor A4 cumplirán con facilidad los requisitos de impresión más exigentes de grupos de trabajo en lo que respecta a velocidades elevadas y grandes volúmenes. Además, con unas piezas de larga duración y unos cartuchos de tóner de alto rendimiento que ofrecen un rendimiento sin complicaciones y sin mantenimiento, seguirán imprimiendo durante mucho tiempo.

Potente controlador basado en Intel

- Procesamiento rápido de las tareas
- Flujo de trabajo uniforme
- Soporte remoto
- Autenticación segura mediante un simple toque

Estas impresoras A4 se pueden situar en el centro de tu negocio. Compactas, fáciles de usar y completamente fiables, ofrecen una comunicación de impresión de excelente calidad, de manera rápida y sin complicaciones. Las impresoras de bajo consumo de energía cumplen las normas medioambientales de la certificación Blue Angel Mark (BAM, por sus siglas en inglés) y gracias a unas piezas de larga duración con un rendimiento sin mantenimiento y a unos cartuchos de tóner de alto rendimiento que reducen los costes de funcionamiento, se puede decir que son las impresoras monocolor A4 más eficaces y asequibles disponibles en la actualidad.



Cuando la productividad importa, las Ricoh P 800 y la P 801 no fallan. Gracias a sus procesadores Intel que gestionan sin esfuerzo complejos archivos PCL y PostScript, la primera impresión de 1200 dpi está lista en 6 segundos. El controlador avanzado proporciona un flujo de trabajo uniforme en dispositivos Ricoh compatibles y se puede utilizar para ejecutar soluciones de flujos de trabajo empresariales como, por ejemplo, Streamline NX. Y gracias a la comunicación de campo cercano (NFC, por sus siglas en inglés), una característica que se proporciona de serie, la autenticación segura es muy fácil mediante un simple toque.



Silenciosamente eficaz y asequible

- Diseñada para ahorrar espacio
- Cumplimiento de la normativa BAM
- Sin mantenimiento
- Costes operativos reducidos

RICOH P 800/P 801

MAIN SPECIFICATIONS

	P 800	P 801
GENERAL		
Tiempo de calentamiento		21 segundos
Velocidad de primera página: B/N		2,4 segundos
Velocidad impresión continua	55 ppm	60 ppm
Memoria: estándar		2 GB
Memoria: máximo		2 GB
Unidad de disco duro: opción		320 GB
Peso		_kg
Dimensiones (An x La x Al)	420 x 410 x 345 mm	443 x 410 x 365 mm
Fuente de alimentación		220 - 240 V, 50/60 Hz
IMPRESORA		
CPU		Procesador Intel® Celeron® 1,1 GHz
Lenguaje de impresora: estándar		PCL5c PCL5e PCL6 PostScript 3 (emulación)
Lenguaje de impresora: opción		Genuine Adobe® PostScript®3™ IPDS PDF Direct de Adobe®
Resolución de impresión		1.200 x 1.200 dpi
Interfaz de red: estándar		2 x Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB 2.0 Etiqueta NFC
Interfaz: opción		IEEE 1284 bidireccional/ECP LAN inalámbrica (IEEE 802.11ab/g/n) Servidor USB segunda interfaz de red
Capacidad de impresión móvil		Apple AirPrint Mopria® Google Cloud Print NFC Smart Device Print & Scan de Ricoh Smart Device Connector de Ricoh
Entornos Windows®		V7.1 V7.2 V6.1 Windows® Server 2008 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016
Entornos Mac OS		Macintosh OS X Native v10.11 o posterior
Entornos UNIX		UNIX Sun® Solaris10 HP-UX11.x11i v211i v3 SCO OpenServer5.0.76.0 RedHat® Linux Enterprise456
Entornos SAP® R/3®		SAP® R/3® SAP® R/4®

RICOH P 800/P 801

MAIN SPECIFICATIONS

	P 800	P 801
GESTIÓN DEL PAPEL		
Formato de papel recomendado		A4 A5 A6 B5 B6
Capacidad entrada de papel: estándar		600 hojas
Entrada de papel: bypass		100 hojas
Capacidad entrada de papel: máximo		2.600 hojas
Capacidad salida de papel: estándar		500 hojas
Capacidad salida de papel: máximo		500 hojas
Gramaje papel		Bandejas: 64 - 120 g/m ² Bypass: 60 - 220 g/m ² Dúplex: 64 - 120 g/m ²
Tipos de papel		Papel normal Papel reciclado Papel especial Papel de color Membrete Tarjeta Papel preimpreso Papel bond Papel cuché Sobre Papel cuché Papel de etiqueta Papel grueso OHP



Ecología			
Consumo de energía: máx.		menos de 1.400 W	
Potencia en modo operativo	menos de 716 W		menos de 749 W
Consumo de energía: en reposo		menos de 0,48 W	
TEC*	0,74 kWh		0,81 kWh

* Referencia basada en el método de prueba BAM (Blue Angel / DE-UZ 205)

OPCIONES DE LAS BANDEJAS DE SALIDA

4 bandejas de papel de 500 hojas

CONSUMIBLES

Kit de inicio (impresiones)	10.000 impresiones	11.000 impresiones
Tambor (hojas)		500.000 hojas
Tóner (duración normal) (impresiones)		25.500 impresiones
Tóner (ultra larga duración) (P 801)	-	40.000 impresiones

Método de medición de la duración de los consumibles ISO/IEC 19752

Ricoh España S.L.U.

Avda. Vía Augusta, 71-73
08174 Sant Cugat Barcelona
Spain

93 582 12 00

www.ricoh.es

RICOH
imagine. change.

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle. Copyright © 2022 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.